

# PRC350-N/FF




- 'Quarter wave' coaxial protector type N
- Frequency: 150-500 MHz
- Low insertion loss
- Imax > 20 kA
- Maintenance free
- Bi-directional
- IP65



PRC350-N/FF

| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Max. Frequenzbereich | f | 150-500 MHz |
| Einfügungsdämpfung | | < 0.2 dB |
| Impedanz | | 50 ohms |
| VSWR | | <1.2 |
| max. Ableitstoßstrom<br>*max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol* | Imax | 20 kA |
| Residual voltage<br>*4 kV 1.2/50µs, 2kA 8/20µs* | | 20 V |
| Max. Übertragungsleistung @ fmax. | | 1818 W |
| Max. Übertragungsleistung @ fmin. | | 3319 W |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Technologie | | Lambda 1/4 |
| Anschlussart | | N weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang) |
| Montage auf | | Bulkhead |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP65 |
| Ausfallverhalten | | Ohne |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild |
| **NORMEN** | | |
| Normkonform nach | | IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497E |
| RoHS-Konformität | | Ja |
| **Artikel Nummer** | | |
| **610110** | | |